Conetor BNC 75 Ohms fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. **K102D/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Conetor BNC 75 Ohms fêmea encontra-se dentro da série de produtos Simon K45 e leva incluída uma placa embelezadora. Apresenta-se um num clássico cor branco que facilita sua integração em qualquer lugar da divisão do lar, escritório ou local onde se localize. A sua instalação é muito simples e leva-se a cabo ou bem mediante encastramento ou o instalando diretamente em superfície. As suas dimensões são de 22,5 x 45 milímetros. O seu tipo de ligação de bornes é mediante soldadura e seu tipo de funcionamento mediante inserção. Simon aconselha ter em conta que o comprimento máximo de cablagem recomendava para este conetor, se for cabo RG-6, é de 90 metros. O conetor é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Isto significa que não contribui à propagação das chamas em caso de incêndio e que reduz a toxicidade do fumo, o que dá muita segurança ao conjunto final.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor BNC 75 Ohms fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
BNC

NÚMERO DE CONTATOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1/2 elemento

FORMATO
BNC

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046924

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.15

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM