

Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65 DALI Negro

REF. 70325338-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65 DALI Negro es una luminaria de pequeño tamaño pero de grandes prestaciones. Tiene un tamaño de 72 x72 x73 milímetros y está especialmente diseñada para empotrar ya que cuenta con un disipador patentado por Simon que mantiene una temperatura perfecta dentro de la luminaria, alargando así su vida útil.

Su controlador de tipo DALI permite un control total sobre la Downlight. Dispone de un elegante acabado en color negro. Su bajo consumo se ve reflejado en la relación lm/W ya que con solo 7.5 vatios genera 680 lúmenes. Su l70 es de 30.000 horas a 25°C. Su luz es cálida debida su temperatura de color de 2700° K.

Está diseñada para una alimentación de 100 -240 V y tiene una óptica Wide Flood. Su peso es de únicamente 0,2 kilogramos y tiene un intervalo de temperatura de entre -15°C a 35°C.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail,Zonas EC001744 húmedas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

680 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CORTE

No

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

DALI


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053285329

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.40

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053285329

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

110.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

LONGITUD EMBALAJE

170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.40

PESO NETO EMBALAJE

0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM