

Conetor SUB-D25 (Porta paralela) fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K104A/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

As conexões são a cada vez mais importantes em nosso dia a dia e, sobretudo, em nossos postos de trabalho. Precisamos que sejam rápidas e conseguir os melhores resultados em cada ocasião. Às vezes, precisamos que essa informação se troque de maneira bidirecional e para isso Simon nos traz este conector SUB-D25 de porta paralelo. Trata-se de um conector fêmea com placa embelezadora em cor branco. Está composto por 2 elementos e conta com 4 módulos. É um mecanismo muito versátil, já que pode ser colocado tanto em superfície como encastrado, enquanto é necessário soldar para o ligação de bornes. Este conector para conexões multimédia pertence à série K45. Uma série com infinidade de combinações para tuas instalações e com um objetivo firme: o prover aos espaços profissionais dos melhores aplicativos para conectividade do mercado. Sempre de maneira cómoda, rápida e segura.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector SUB-D25 (Porta paralela) fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Sub-D25

NÚMERO DE CONTATOS

25

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

2 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

RAL

9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

25

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.04	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436045446	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	5	0.19
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70.00	0.19
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	93.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140.00	