

Magnetotérmico bipolar 16 A de 3 elementos con placa embellecedora negro Simon K45

REF. KF04A/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con código de referencia KF04A/14 tenemos este magnetotérmico bipolar (16 Amperios) de 3 elementos y que cuenta con placa embellecedora. Su acabado en negro lo convierte no solo en funcional, sino también en un producto elegante. Esta es su versión triple y cuenta con un módulo y medio. Este magnetotérmico pertenece a la colección Simon K45, una serie de Simon dedicada a la conectividad en los puestos de trabajo. Antes de comprarlo, fíjate en sus dimensiones, las cuales son de 135 x 45 mm y, en cuanto a profundidad, de 82 mm. También ten presente su poder de corte, fijado en 6000 A. La curva de disparo es la C. Este magnetotérmico es apto para su instalación en canales de clipaje directo (pared), minicolumnas (suelo), columnas (techo), Ofiblocks y Teleblocks (mobiliario para oficina) de la serie K45, contando con 3 mecanismos de capacidad. Por otra parte, no es apta su instalación en cajas de pared, cajas de suelo ni gama de envolventes metálicos Simon K45.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Columnas, minicolumnas, Ofiblocks, Teleblocks y canales perimetrales de clipaje directo de mecanismos Simon K45 con una capacidad mínima para 3 mecanismos K45.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 16 A, placa embellecedora y adaptador para envoltorio Simon K45

CLASE ETIM

EC000042

OBSERVACIONES

No apta su instalación en cajas de pared, cajas de suelo ni gama de envolventes metálicos Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 10 A y diferencial de 25 A con sensibilidad de 30 mA

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

6000 A

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

DIN

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

Si, mediante barras colectoras 68002-31

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo y medio

ALIMENTACIÓN (V~)

400 V~

RAL

7021

CURVA DE DISPARO

Curva C

VERSIÓN

Triple

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su instalación en canales de clipaje directo (pared) minicolumnas (suelo), columnas (techo), Ofiblocks y Teleblocks (mobiliario) de la gama K45 con 3 mecanismos de capacidad

EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60898-1:2003 / EN 60898-1:2003 A1:2004 / EN 60898-1:2003 A11:2005 / EN 60898-1:2003 A12:2008 / EN 60898-1:2003 A13:2012 / EN 60898-1:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.285	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2949750
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436042742	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 1.665
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 95	PESO NETO EMBALAJE 1.425
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.285	ANCHO EMBALAJE 135	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 230	