

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Wide Flood Negro

REF. 70323038-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K con óptica Wide Flood en negro. Este producto cuenta con un código referencial. Es el siguiente: 70323038-482.

Sobre sus usos y aplicaciones, decir que suele usarse mucho en sectores relacionados con la industria, comercio, restaurantes, oficinas y muchos más. También en espacios públicos, centros comerciales etc. Y es que la versatilidad, debido a su discreto diseño, es uno de sus puntos fuertes.

Consulta toda la información en esta página. También podrás ver aquí con todo lujo de detalles el manual de instalación. Sigue esas instrucciones paso a paso y no tendrás problema. Consigue aquí esta luminaria downlight Orientable para beneficiarte ya de su eficiencia energética de primer nivel, gran luminosidad de 700 lm/7.5 W y su larga vida útil de más de 30.000 horas y de la mejor calidad de luz LED. Todo a tu alcance gracias a Simon.

¡Disfruta de la mejor tecnología LED con este tipo de luminarias Downlight 703!

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

On/Off


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088883

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053088883

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT