

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 alumínio Simon K45

REF. KB80/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os diferentes mecanismos da série Simon K45 oferecem uma grande variedade de alternativas para as conexões dentro do lugar de trabalho. Graças à quantidade de elementos diferentes segundo a cada conexão e suas diversas cores e acabamentos, formam um conjunto perfeito que adapta-se a qualquer necessidade e ambiente. Esta placa para conexões de voz e dados é uma delas. É de forma inclinada e conta com uma janela de proteção de pó que mantém as conexões intactas. É adequada para encastrar ou superfície, conta com dois conetores RJ45 e um acabamento em alumínio para todos esses ambientes com personalidade. Além disso, se utilizamos o posicionador Simon K66, podemos combiná-lo com envolventes verticais para orientar a placa em sentido vertical, adaptando-se a qualquer espaço e necessidade. Simon K45 oferece-nos soluções para ambientes adversos onde é necessário ter uma boa conexão, do tipo que seja. Além disso, graças a sua ampla gama de cores e acabamentos, é facilmente combinável e funcionam em qualquer ambiente.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436047761	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1472064.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.20
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	