

Tampa lateral com acesso direto 1 conector de 3 polos para perfis alumínio Ofiblock Compact-Line cinza claro Simon K45

REF. ACFC03/24



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Consiga o acabamento perfeito para o seu perfil de alumínio Ofiblock Compact-Line com a tampa lateral em cinza claro e com acesso direto para 1 conector de 3 polos. Com um tamanho compacto de 54 x 54 x 3 mm, esta tampa lateral se integra na perfeição no conjuntos contribuindo não só um design atual e minimalista mas que, além disso, garante a maior eficácia e funcionalidade para a conectividade do seu lar ou zona de trabalho. Foi fabricada com termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que previne da propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Graças a seu material de fabrico, pode atingir um intervalo de temperatura de -5 a mais de 60 °C. Simon K45, dá-lhe a opção de solicitar fornecimento com usinagens segundo as necessidades do cliente e mediante pedido.

ACABAMENTO

Cinza claro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Ofiblocks Compact e Line Simon K47

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa lateral com acesso direto de 1 conector de ligação rápida de 3 polos.

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de fornecimento com maquinações segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7035

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através do alojamento disponível na tampa lateral.. Entrada para conetor de ligação rápida de 3 polos.. Entrada para conetor de ligação rápida de 3 polos.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	544.32
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436039148	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
544320.00	20	0.10
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	72.00	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.01	72.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	105.00	