


Base caja de pared de superficie para 3 elementos dobles aluminio Simon 500 Cima

REF. 51050003-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base para caja de pared de superficie para 6 elementos de color aluminio de la serie Simon 500 Cima, una gama de productos de Simon que ofrece una instalación un 50% más rápida así como ser la mejor solución que garantiza una alta velocidad en transmisión de datos. Esta base ha sido fabricada en plástico y con acabado de aluminio, aunque en su fabricación (que sigue la normativa UNE-EN 60.670-1:2006) también se ha utilizado material termoplástico totalmente libre de halógenos. Este material lo que hace es garantizar que, en caso de incendio, no se propaguen las llamas, así como si hay emisión de humos, se produzca una baja toxicidad. Sus dimensiones son de 223 x 167 x 50 mm y se puede instalar en estancias con temperaturas entre los -5 y los más de 60°C, por lo que es una base para caja de pared perfecta para cualquier tipo de climatología.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base caja de superficie, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la base de la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

2 y 3 elementos dobles

**NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS**

10

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

**NÚMERO DE ALOJAMIENTOS
PARA CONEXIÓN A TIERRA**

2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)**

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 30 X 50 MM**

2

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 40 X 80 MM**

0

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES**

5

VERSIÓN

3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de
superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101247

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3.52

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101247

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

90.00

PESO NETO EMBALAJE

0.39

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

170.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.39

LONGITUD EMBALAJE

230.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.39

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

