Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 1 conetor RJ45 de R&M® branco Simon K45

REF. **K054/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série de placas e conetores para voz e dados Simon K45 realça pela versatilidade na fabrico de seus produtos. Estamos perante uma placa de voz e dados, completamente plana e sem janela de proteção de pó. É ótima para um elemento para um conetor RJ45 de R&M. Tem um simples acabamento em cor branco. Esta é a versão individual, de meio-elemento. As dimensões da placa são de 45 x 45 milímetros e uma profundidade de 8,5 milímetros. Pode-se instalar tanto encastrada como sobre superfície. Se quer-se combinar a placa Simon com envolventes verticais é necessário usar o posicionador a 90 graus da assinatura (referência: K66). Desta forma conseguir-se-á posicionar o produto de forma vertical. Foi fabricada em materiais com isolamento termoplástico sem halogéneos. Isto permite que o produto suporte temperaturas muito variáveis e extremas, que vão desde os -5 até os +60 graus centígrados. Além disso, os componentes de fabrico garantem a qualidade absoluta da placa.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Série Classic Cat5e (R925371, R925370) e Série Star Cat6 (R302373, R302372) de R&M® (Reichle de Massari®).

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de R&M®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de R&M®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1472064.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046900

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1472064.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.22

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.22

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM