

**BASE MÚLTIPLE EXTRAPOWER 10 TOMAS 16A 250V~
ALUMINIO C/PROT. SOBRETENSIONES 1,5M CABLE H05VV-F
3G1,5MM² SIMON BRICO**

REF. BM539249



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Aluminio

**MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL
CABLEADO**

PVC

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE TOMAS

10

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

1,5 metros

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852539249

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.78

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

705

EAN EMBALAJE

18412852539246

VOLUMEN EMBALAJE

16835000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

90

PESO BRUTO EMBALAJE

3.12

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.75

ALTURA EMBALAJE

175

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3172500

LONGITUD EMBALAJE

130

ANCHO EMBALAJE

740

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

3