

Interruptor electrónico Simon iO branco mate Simon 270

REF. 21000201-190



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Um espaço está tão vivo quanto as pessoas que nele habitam. Torne a sua casa conectada e crie os seus ambientes de luz preferidos para cada momento do dia com os interruptores conectados Simon 270 iO. Com o interruptor 270 iO, controle remotamente a iluminação da sua casa e escolha se deseja sinalização luminosa com o piloto LED. Ganhe conforto e poupança simplesmente ligando o interruptor ao Wi-Fi da sua casa. Ao adicionar um cabo neutro à saída de cabos do interruptor convencional, pode mudar para o interruptor 270 iO e desfrutar das vantagens de uma Casa Inteligente. Uma pequena alteração na sua instalação, sem necessidade de cablagem de barramentos ou quadros domóticos. Também pode instalar até 20 dispositivos sem HUB e vinculá-los aos seus assistentes de voz Hey Google ou Amazon Alexa para gerir a luz com comandos de voz. Expanda funcionalidades com o HUB, complementando a experiência com sensores e programações horárias. Visite a Casa da Luz da Simon, em Madrid ou Barcelona, e inspire-se com todas as possibilidades. Comece hoje mesmo a criar a sua casa inteligente. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Branco mate

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 270

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Requer cablagem com neutro. Suporta carga com tecnologia LED até 500W 230VAC 50Hz. Para completar a instalação do produto, é necessário utilizar um suporte múltiplo e uma moldura da série 270. Disponíveis em vários acabamentos. Recomenda-se escolher uma moldura da mesma cor do interior selecionado para criar um conjunto monocromático.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE INTERRUPTORES
1

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

RAL
9003

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

MANUTENÇÃO
Limpe com um pano macio e
água com sabão. Não utilize
panos e/ou produtos de limpeza
abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INTENSIDADE (A)
10 AX

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053315569	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053315569	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet