

## Conector BNC 75 Ohms hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K102D/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El Conector BNC 75 Ohms hembra se encuentra dentro de la serie de productos Simon K45 y lleva incluida una placa embellecedora. Se presenta un en un clásico color blanco que facilita su integración en cualquier lugar de la estancia del hogar, oficina o local donde se ubique. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo o bien mediante empotramiento o instalándolo directamente en superficie. Sus dimensiones son de 22,5 x 45 milímetros. Su tipo de embornamiento es mediante soldadura y su tipo de funcionamiento mediante inserción. Simon aconseja tener en cuenta que la longitud máxima de cableado recomendaba para este conector si se trata de cable RG-6, es de 90 metros. El conector está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Esto significa que no contribuye a la propagación de las llamas en caso de incendio y que reduce la toxicidad del humo, lo que da mucha seguridad al conjunto final.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector BNC 75 Ohms hembra

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### FORMATO

BNC

### RAL

9003

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### TIPO DE CONECTOR

BNC

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CONTACTOS

1

### NÚMERO DE CABLES

2

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400.00        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8426436046924              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.30             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.15          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.15           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>93.00                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>140.00                |                                      |