

Kit dentro da mesa personalizável com tampa e escova, 1 schuko e 5 elementos vazios alumínio Simon 400

REF. 44601000-133



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit dentro da mesa personalizável com tampa e escova, 1 Schuko e 5 elementos vazios em acabamento cor alumínio, pertencente à série Simon 400. Este kit apresenta dimensões de 340 x 185 x 85 mm e sua elevação é manual e o acesso à cablagem realiza-se com escova. É capaz de resistir um calor a mais de 70°C e os materiais nos que é fabricado são: envolvente aço pintado, perfil alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que o que fazem é favorecer uma baixa toxicidade (em caso de emissão de fumos) e a não propagação da chama (em casa de incêndio). A instalação deste kit realiza-se encastrada em móveis com as garras que se fornecem ou com parafusos através de parafusos através dos buracos disponíveis e para o limpar, só precisarás utilizar um pano suave e seco e te esquecer dos panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, já que poderia se danificar e não funcionar de forma correta.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

5

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9006

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

5

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS

1 base para circuito de corrente padrão

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Com escova

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envolvente.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45°

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053196557	1.95	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	6761625.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053196557	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	365.00	1.95
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.95	195.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	95.00	