

## Врезной односторонний 4-модульный розеточный блок (планочный вывод кабеля) с 2 розетками Schuko, 1 з/у 2xUSB и 1 свободным модулем черного цвета Simon 400

РЕФ. 45422000-138



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Чёрный

#### МАТЕРИАЛ

Металл

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Модули Simon 400 и электрические кабели с разъемами GST18

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, крепеж и инструкции по установке

#### КЛАСС ETIM

EC002759

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули или заглушки

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ

Нет

### ДОСТУПНО В

Различные конфигурации на 4,  
5 и 6 модулей

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при  
2000В~ при 50 Гц в течение 1  
минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1

### ФОРМАТ

Розетка Schuko

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+70°C (согл. IEC 60670)

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP30

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой  
тканью, не использовать  
абразивные ткани и/или  
чистящие средства с  
содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

### НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

### ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем GST18 3-полюсный  
"папа" с соединительным  
шнуром 22 см

### RAL

9005

### КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ

1

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

228 x 175 mm (± 2mm)

### КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

2

### ТИП

Блок розеточный

### КОЛИЧЕСТВО USB ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

1

### ВЕРСИЯ

4 модуля

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ДОСТУП К КАБЕЛЯМ

Планка

### КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ

1

### УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в  
мебель

### УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

### ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью предоставленных  
зажимов или винтов в  
доступных отверстиях

### КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми  
необходимыми материалами  
для установки.

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                               |                                                |                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN<br>8421053196892           | МАССА НЕТТО ПРОДУКТА<br>1.90                   | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ<br>УПАКОВКИ<br>ММТ |
| ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00     | ЕДИНИЦА ВЕСА<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>KGM | ОБЪЕМ УПАКОВКИ<br>4826250.00         |
| ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00     | EAN УПАКОВКИ<br>8421053196892                  | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ<br>ММQ       |
| ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00      | ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ<br>1                 | БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ<br>0.00          |
| ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00      | ВЫСОТА УПАКОВКИ<br>275.00                      | НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ<br>1.90           |
| БРУТТО-ВЕС<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>1.90 | ШИРИНА УПАКОВКИ<br>195.00                      | ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ<br>KGM         |
|                                               | ДЛИНА УПАКОВКИ<br>90.00                        |                                      |