

Светорегулятор универсальный с подсветкой кнопочный проходной 40-500Вт 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75305-69



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/
ПЕРЕКРЕСТНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ
НАКАЛИВАНИЯ И
ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ
230В (ВТ)

500 W

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Нет

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

В одной и той же цепи нельзя подключать два светорегулятора

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТОКА (МА)

1.5 mA

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
3

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ
ЦЕПЕЙ
1

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ
15 мин

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)
500 VA

СОВМЕСТИМО С
ЭЛЕКТРОННЫМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВОМ
Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ
С ЭЛЕКТРОННЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

500 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ (VA)

Нет

ЧАСТОТА
50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ
ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)
Нет

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
(W)
500

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НА ЦЕПЬ
1

ТИП МЕХАНИЗМА
Кнопочный

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
(W)
40 W

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ
(VA)
Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
0 - 55 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
230 V~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
25 - 70 °C

ВЕРСИЯ
Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

6

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053068304	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.09	ДЛИНА УПАКОВКИ 76.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.09	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.33
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053068304	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.00
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 57.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.09
	ШИРИНА УПАКОВКИ 76.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM