

Caisson de sol réglable avec 4 éléments pour installation sur faux plancher gris Simon K45

RÉF. KF410/1



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Modèle de caisson de sol KF410/1 de la série de composants professionnels Simon K45. Élément spécialement conçu pour être installé sur des faux planchers, formant un système de montage et de fermeture d'installation solide et professionnel. C'est un caisson réglable pour 4 éléments pour installation en faux plancher, facilitant l'installation encastrée en faux plancher. Boîte en plastique avec des finitions grises. Il intègre des composants métalliques à isolation thermoplastique sans halogène et auto-extinguible qui garantissent l'absence de propagation de flamme en cas d'incendie et une faible toxicité. Après sa configuration et son installation, il est possible de l'associer à l'élément de garniture affleurant (réf. 52053102-035) s'il n'est pas installé sur le revêtement de sol lui-même. Il mesure 171 x 187 x 92 mm, en étant un élément très polyvalent pour prendre une part active dans différents schémas d'installation professionnels.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison
métallique, câble de mise à la
terre, matériel et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Une fois le produit configuré et installé, il peut éventuellement être combiné avec le couvercle de garniture affleurante (référence 52053102-035) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

4

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à +60° C

NOMBRE DE MODULES

4 modules

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 155 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

VERSION

4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de plancher dans le trou prévu dans la dalle de plancher surélevée (fournie dans la boîte de plancher)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé sur des faux planchers

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053125212	1.01	175.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053125212	3325000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	100.00	1.01
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
1.01	190.00	1.01
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM