

## Detector de presencia y luminosidad de superficie KNX 24m blanco

REF. 89218736-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
10 mA

CLASIFICACIÓN IP  
IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ  
(LUX)  
2 - 800 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
-20 - 50 °C

ALIMENTACIÓN (V~)  
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RANGO APROXIMADO (M)  
24 m

TIPO  
PIR

CONTROL  
KNX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE  
INSTALACIÓN  
2

TIPO DE INSTALACIÓN  
Superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA  
5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053343050

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.312

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053343050

VOLUMEN EMBALAJE

1579500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.312

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.242

ALTURA EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

135

ANCHO EMBALAJE

90

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.242