Caja de pared de empotrar para 2 elementos dobles Simon 500 Cima

REF 51020102-039

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

OBSERVACIONES

El cajetín de empotrar puede utilizarse como plantilla durante la instalación gracias a las guías para marcar el perímetro del cajetín

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cajetín de pared de empotrar, tapa protectora para cajetín y film para cubrir pre-troqueles del cajetín

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

NÚMERO DE AGUJEROS PARA ABRAZADERAS

10

NÚMERO DE AGUJEROS PREPERFORADOS 30 X 70 MM

1

NÚMERO DE AGUJEROS PRE-PERFORADOS Ø20 MM

6

NÚMERO DE AGUJEROS PREPUNZONADOS Ø25 MM

4

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

FUERZA DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)

+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (ºC)

+90º C

NÚMERO DE CARCASAS PARA CONEXIÓN A TIERRA

2

NÚMERO DE MÓDULOS

4

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

2

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

141 x 135 mm

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

VERSIÓN

2 elementos dobles

PROFUNDIDAD (MM)

50

DIMENSIONES (MM)

138 x 143 x 50

DISTANCIA ENTRE CAJAS DE EMPOTRAR PARA UNA ALINEACIÓN ÓPTIMA (MM)

22 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 4 y 30 mm

EXTINCIÓN (ºC)

+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.195KGM

PESO BRUTO

0.195KGM

EAN PRODUCTO

8421053091869

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

52MMT

ANCHO EMBALAJE

150MMT

PROFUNDO EMBALAJE

160MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.248DMQ

PESO NETO

0.195KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053091869