

Joint d'étanchéité circulaire pour unité porte-mécanisme IP66 Simon K45

RÉF. RKS004



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Journeyman and protect your electrical panel for a possible input of water or dust with sealing gasket circular, for mechanism-holders of Simon K45 designed to give the most high security thanks to have measured IP66 as a guarantee of resistance. Manufactured with materials isolated in self-extinguishing thermoplastic free halogeneous, prevents the flame spread and toxicity by smoke in case of fire. It can reach temperatures of between -25 and 60 ° C, with a maximum temperature of 90 °C. Composed of rubber, to give a greater flexibility in the installation, with finishes in a black intense tone to maximize the integration of the whole set in any type of room. With a size of Ø 101 mm x 6 mm, this product is designed as a replacement of circular sealing gasket to house in the indoor of the unit mechanism-holders; this last is not included in the reference.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Joint d'étanchéité circulaire pour registre IP66

CLASSE ETIM

EC002420

MATÉRIAU

Caoutchouc

REMARQUES

Remplacement du joint d'étanchéité sur commande en remplacement du joint existant (n'inclut pas l'unité porte-mécanisme)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP66

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En dévissant et en extrayant l'unité porte-mécanisme et en remplaçant l'ancien joint d'étanchéité à l'aide d'un outil pour le nouveau joint

SENS D'INSTALLATION

Le joint d'étanchéité est fourni avec une position de montage prédéfinie

TYPE D'INSTALLATION

Produit destiné à servir comme pièce de rechange pour le joint d'étanchéité circulaire logé à l'intérieur de l'unité porte-mécanisme (l'article n'inclut pas l'unité porte-mécanisme).

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056398

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.01

POIDS NET DU PRODUIT

0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436056398

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

20.00

LARGEUR EMBALLAGE

150.00

LONGUEUR EMBALLAGE

100.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM