

Amplificador de profundidade 3 elementos duplos para caixa de parede de superfície ou encastrar grafite Simon 500 Cima

REF. 51030903-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima oferece as soluções mais eficientes para melhorar o funcionamento dos sistemas elétricos e eletrônicos em habitações, sedes de empresas ou locais comerciais. Particulares e profissionais podem adquirir nesta gama o Ampliador de profundidade com seis elementos para caixa de parede de superfície ou encastrar em cor grafite, um elemento que conta com dimensões de 219 x 163 x 25 mm. Outra das suas vantagens é sua resistência às consequências negativas dos acidentes que podemos sofrer em nossos lares e empresas. Este ampliador foi fabricado com material termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, componente que destaca por seu bom rendimento com altas temperaturas. Tudo isso com um preço que não tem concorrência no mercado atual.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ampliador de profundidade, divisória metálica e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

O ampliador de profundidade permite a perfeita adaptação de todas as categorias de conetores RJ45 do mercado em combinação com placas de voz e dados planas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+60 °C em instalação em parede
de superfície e +90 °C em
instalação encastrada na parede

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis no
envolvente de parede
selecionado.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm (* para instalação
encastrada na parede)

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado
em parede ou em superfície em
combinação com o envolvente
correspondente

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053092200	0.27	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	4.69
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053092200	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	120.00	0.27
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.27	170.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	

