

Perfil de alumínio Ofiblock Line configurado grafite Simon K45

REF. KFC1446U/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o perfil Ofiblock de alumínio configurado para encaixe de RJ45 da coleção Simon K45, obterá a máxima funcionalidade e conectividade no mínimo espaço para sua zona de trabalho. Com acabamentos em grafite, é compatível com portos Keystone, ATT e Avaya, consta de 4 módulos para 4 elementos base de tomada Schuko. Este perfil Simon K45, tem uma dimensão de 54 x 225 x 54 mm, e inclui placa cega para facilitar a distribuição interna de cablagem. De placa plana e ligação rápida de bornes, conta com 2 conectores e cobertura contra poeira, e está desenhado para instalação encastrada. Com 3 bases de circuito de corrente padrão, suporta tensão de alimentação de 250 Volts e intensidade de 16 Amperes. Para uma maior proteção em caso de incêndio, compõe-se de perfil de alumínio anodizado e tampas laterais de termoplástico autoextinguível sem halogéneos, para prevenir a propagação de chama e toxicidade por fumo.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Espelhos da gama Ofiblock Line
Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Line com acessos traseiros, 3 bases grafite alimentadas através de um conector de ligação rápida de 3 polos macho, 1 placa de voz e dados plana, 2 conectores RJ45 de categoria 6 UTP, 2 cabos elétricos de 2 metros de comprimento terminados em ficha Schuko, 2 cabos de voz e dados de 2 metros de comprimento terminados em conector RJ45 macho, 1 placa cega, 2 tampões para cobrir acessos traseiros, 2 tampas laterais cegas, parafusos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

A referência não inclui espelho Ofiblock Line.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM

Configuração disponível em 1, 2 e 4 elementos e disponível para configurar em 1, 2, 4 e 6 elementos

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect®, SL110, SL Tool less, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Panduit® Série Netkey, Rit®, Siemon® Série MAX Keystone e outros fabricantes com encaixe baseado em formato Keystone I e II

CONECTORES RJ45

Inclui 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

MONOBLOCO

Não

NÚMERO DE PLACAS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de dados plana

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

NÚMERO DE TOMADAS

3 bases para circuito de corrente padrão

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO

4 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da dobragem das 4 abas de fixação existentes no espelho Ofiblock Line após encaixar o perfil no espelho pela parte posterior deste último.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis em combinação com o espelho Ofiblock Line (ref.^a KSF134/8)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / 3 saídas

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil é fixado ao espelho Ofiblock Line dobrando as 4 abas de fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436065277	0.88	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	5.34
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436065277	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.88
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.88	230.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	290.00	