

Base de enchufe francesa doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo rojo Simon 500 Cima

REF. 50000458-037



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Entre las bases y tapas para tomas de corriente Simon encontramos esta base de enchufe francesa doble, de intensidad 16 A / 250 V. Tiene un dispositivo de seguridad y el embornamiento es a tornillo. Pertenece a la serie Simon 500 Cima y apuesta por un elegante y vibrante acabado en color rojo. Esta base de enchufe Simon se puede instalar en superficie o empotrada. Cuenta con un total de dos módulos y soporta temperaturas muy extremas (de -25 a +60 grados centígrados). En cuanto a la sección de cable que admite es de entre 1,5 y 2,5 milímetros y el pelado de cable necesario es de 12 milímetros. Las medidas exactas de la base de enchufe francesa Simon son de 100 x 50 milímetros y una profundidad de 46 milímetros. Está fabricada en componentes metálicos aislados termoplásticamente y libres de halógenos. Este tipo de materiales eliminan la posibilidad de que una llama pueda propagarse y reducen la toxicidad en caso de emisión de humos.

ACABADO

Rojo

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa
y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

2 bocas de embornado por borna

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Francesa

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA

No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Si, mediante accesorio 50000996-039

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RAL

3002

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	ANCHO EMBALAJE
0.00	1.07	0.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
0.00	KGM	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053112748	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	10	0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1.07	0.00	10.70
		UNIDAD DE PESO EMBALAJE
		KGM

