

## Projecteur industriel Simon 880.31 4000K ASYM

RÉF. 88031038-274



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage  
d'accentuation, Éclairage général

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### TYPE DE COULEUR

NW

### CLASSIFICATION IK

08

### CONTRÔLE

On/Off

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

116 lm/W

### CLASSIFICATION IP

IP65

### DIRECTIONNEL

Oui

### LUMENS (LM)

5800 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

### DRIVER INCLUS

Oui

### LUMENS/W

5800lm/ 50W

### ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

100.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Asymétrique

### L90 (°C)

30.000 h à 25°C

### PUISSANCE (W)

50 W

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Surface (sur lyre)

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053205457       | POIDS NET DU PRODUIT<br>2.29                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>260.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053205457              | VOLUME EMBALLAGE<br>5538000.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>60.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>2.47     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>2.47 | LARGEUR EMBALLAGE<br>355.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>2.29      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |