PROYECTOR LED SOLAR PIR 100W 1000 LÚMENES LUZ NEUTRA 4000K IP65 SIMON

REF. **IL426115**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED solar de SIMON fabricado en materiales resistentes y con acabado en negro. Ofrece iluminación en luz blanca neutra (4000K) con una potencia de 100 vatios equivalentes y una intensidad de 1000 lúmenes, proporcionando una luz suave y eficiente ideal para exteriores. Funciona mediante energía solar, incorporando un panel fotovoltaico que permite su carga autónoma y sostenible. Además, integra sensor PIR, que activa la iluminación al detectar movimiento, optimizando el consumo energético y aportando mayor seguridad en zonas de paso. Su protección IP66 garantiza una alta resistencia al polvo y a chorros de agua, siendo perfecto para instalaciones en exteriores exigentes. Incluye un soporte orientable, que permite ajustar el ángulo de iluminación de acuerdo con las necesidades del entorno.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico ABS,Policarbonato

APLICACIÓN

Iluminación general,Parking empresa,Superfícies comerciales,Vía pública

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

OBSERVACIONES

Alcance del control remoto: 6-8 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
10-12h

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA
Más del 80% después de 1000 ciclos

REEMPLAZABILIDAD DE LA BATERÍA
replaceable

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
3.2V/10AH

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)
Si

TENSIÓN NOMINAL (V~)
5 Vdc

MODO DE OPERACIÓN
Encendido continuo o Temporizador (2 h, 4 h, 6 h, 8 h) opcional

RANGO APROXIMADO (M)
4 - 6m

BATERÍA
LiFePO4 Batería

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000K

CRI
70.00

DIRECCIONAL
Sí

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
90º

TIPO DE COLOR
Luz blanca neutra

LÚMENES (LM)
1000lm

LÚMENES/W
150 lm/w

POTENCIA (W)
100W

VIDA ÚTIL
35.000h

NORMATIVA

GARANTÍA
2 años de garantía para la iluminación, 1 año para la batería

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN EIC 61547:2023 | EN 62493:2015 + A1:2022| EN IEC 63000:2018

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852983523

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
78.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
215.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
315.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
5282550.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.53

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853011512

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
4

ALTURA EMBALAJE
220.00

ANCHO EMBALAJE
320.00

LONGITUD EMBALAJE
320.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
22528000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
6.20

PESO NETO EMBALAJE
5.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon