

## Luminaria estanca BL Mesh con detector integrado 31W 4000K

REF. 89392600-314



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

07

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RANGO APROXIMADO (M)

10 m

### TIPO

HF

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053343265

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

2.045

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053343265

VOLUMEN EMBALAJE

11491480

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

2.045

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.67

ALTURA EMBALAJE

82

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

1430

ANCHO EMBALAJE

98

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

1.67