

## Detector de presencia y luminosidad micro empotrado On/Off negro

REF. 89219311-138



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
LED (W)**

600 W

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

Sí

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### POTENCIA MÁXIMA (W)

1000

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25 - 55 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9005

### RANGO APROXIMADO (M)

6 x 6 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

On/Off

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053343159

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.3

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053343159

VOLUMEN EMBALAJE

874000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.3

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.232

ALTURA EMBALAJE

92

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

125

ANCHO EMBALAJE

76

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.232