

**Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1  
elemento para 1 conector RJ45 de ITT Cannon® branco  
Simon K45**

REF. KA65/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira. Esta placa é de um elemento para um conector RJ45 de ITT Cannon. Pertence à série Simon K45 e seu acabamento é de cor branco. Conta com um elemento de proteção de pó. Mais especificamente trata-se do quarto módulo da versão individual. A placa está disponível tanto para um como para dois conectores RJ45 e inclui uma janela de proteção de pó. A série Simon K45 aposta por placas de reduzido tamanho (45x45 mm e 8,5 mm de profundidade) muito versáteis em sua instalação, já que podem instalar-se tanto encastradas como sobre uma superfície. Esta placa de voz e dados, mais especificamente, fabricou-se com materiais termoplasticamente isolados, completamente sem halogéneos, para evitar que se possa propagar a chama em caso de incêndio fortuito. Não obstante, a placa suporta temperaturas de até +60 graus centígrados. Para combinar esta placa com outros envoltentes verticais há que utilizar o posicionador a 90 graus (Ref.<sup>a</sup> K66). A série Simon K45 é de fácil manutenção e limpeza. Basta com usar um pano seco para limpar as placas.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.<sup>a</sup> K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### NÚMERO DE MÓDULOS

Quarto

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Conetores RJ45 da ITT Cannon®.

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 da ITT Cannon®

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 da ITT Cannon®

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.01                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 544320.00                   |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8426436045002                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.30                                 | 20                                 | 0.16                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 72.00                              | 0.16                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA        | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.01                                 | 72.00                              | KGM                         |
|                                      | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                      | 105.00                             |                             |