

simon

Marco para pared de empotrar y bastidores para 4 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. 51010104-038



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Te presentamos este marco para pared de empotrar y con bastidores para 8 elementos, por lo que tiene una capacidad para 2, 4, 6, 8 y 12 elementos. Elegante acabado en grafito. Este producto pertenece a una de las series que Simon tiene para fomentar la máxima conectividad en cada puesto de trabajo: la colección Simon 500 Cima. Las dimensiones que tiene este marco son de 284 x 164 x 30 milímetros, siendo la profundidad de 21 milímetros. A la hora de fabricar este marco, Simon lo ha hecho incluyendo termoplástico libre de halógenos. ¿Qué garantiza esto? La no propagación de llama en caso de incendio y una toxicidad casi inexistente en caso de emisión de humos. Protección sin riesgos para la salud y máximas prestaciones que garantizan un marco en estado perfecto para muchísimos años.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN	CLASIFICACIÓN IK	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles	07	-5 a +60° C
RIGIDEZ DIELÉCTRICA	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	NÚMERO DE MÓDULOS
Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	>5M ² a 500 V	8
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	CLASIFICACIÓN IP	RAL
+90° C	IP4X	7021
INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM	DISPONIBILIDAD DE KIT	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.	No	141 x 262 mm
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES	TIPO DE FIJACIÓN	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Únicamente con herramienta	Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)	Específico Simon 500 Cima
EXTINCIÓN (°C)	EXTRACCIÓN DEL MARCO	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)	Únicamente con herramienta	Vertical
		TIPO DE INSTALACIÓN
		Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053091807	8.134
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	5	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	170	1.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.256	165	1.28
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.256	290	KGM

