

Plaque plate voix et données pour 1 éléments avec cache anti-poussière et 2 connecteurs RJ45 catégorie 5e FTP aluminium Simon K45

RÉF. KB95F/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Simon, as a brand of reference on the market, always at the forefront of the highest technologies, is prepared for the future and its constant changes in this area. The housing concept of the VDM (Voice, Data and Multimedia) systems and their compatibility with electrical systems is guaranteed with the Simon K45 Range, which also has a high quality design and compatibility with all products already installed, both in copper and fibre optics. Their flat and angled plates meet all the needs that might arise in this type of communication system. This is a flat voice and data flat plate with dust cover with 1 element and 2 RJ45 category 5e FTP connectors, aluminium finish, Simon Range K45. Compatible with RJ45 connectors of Keystone I, II, LATERAL ® / Avaya ®. Singled Angled Plate. Connection with insertion tool. Plate with 1 and 2 RJ45 connectors. If combining the voice and data plate in vertical housing (mini columns, columns, Teleblock, mechanism holder trunking) you must use the 90° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Dimensions 45 x 45 mm, depth 42.9 mm, supports cabling 22-24 AWG. Metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke. Suitable for surface mounting and flush mounting. Resistant to corrosion and temperature changes. (-5 to 60 °C) easy maintenance and cleaning.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière et connecteurs RJ45 catégorie 5e FTP

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

22-24 AWG câblage

DISPONIBLE EN

Plaque avec 1 et 2 connecteurs RJ45

CONNEXION RJ45

Avec outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR

Catégorie 5e FTP

CONNECTEURS RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Livré avec plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.07	LONGUEUR EMBALLAGE 264.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436046399	VOLUME EMBALLAGE 3769392.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 376939.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 118.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.66
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.07	LARGEUR EMBALLAGE 121.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.66
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM