

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2
conectores RJ45 AVAYA® gris Simon 27 Play**

REF. 27086-37



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Escoge la placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2 conectores de la serie Simon 27 Play esta disponible en 3 acabados diferentes, pero se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la placa que seleccionemos. La placa de voz es de formato RJ45. La placa de voz y datos inclinada es de versión individual, este modelo de placa de voz y datos incluye 1 elemento y dos módulos pero no incluye función señalizadora. El límite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.

El material de fabricación de la placa de voz y datos es termoplástico, con un acabado en gris plástico. Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Una placa de voz y datos que no aplica normativa. Esta placa de voz y datos es inclinada, compatible con los conectores AVAYA. Tiene dos conectores y una ventana guardapolvo, no incluye ningún módulo adaptador RJ45. Este modelo de placa de voz y datos no incluye ningún tipo de grabado.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Conectores Simon 75

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
AVAYA

NÚMERO DE CONECTORES
2

OBTURADOR DE POLVO
Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
No incluidos

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251317	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 215.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053071311	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 603720.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO NETO EMBALAJE 0.10
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 52.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM