

Prise Schuko 16 A 250 V~ avec obturateur de sécurité et bornage rapide blanc Simon K45

RÉF. KS11/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour installation murale, au sol, au plafond et sur meuble et Boîtiers Simon 500 Cima (nécessite la combinaison avec l'adaptateur K45 vers 500 Cima réf.50012088-030).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

En cas de rupture ou de perte, il est possible de demander une broche de rechange sous la référence AC33/6

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ) >5 MΩ à 500 V	TYPE DE MÉCANISME Insertion
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1,5 à 2,5 mm	INTENSITÉ (A) 16 A	NOMBRE DE MODULES 2
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	CLASSIFICATION IP IP20	MONOBLOC Non
FORMAT Schuko	CONNECTABLE Oui, via l'accessoire AC11	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~
RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	RAL 9003
FONCTION INDICATEUR Non	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 a 60° C	NOMBRE DE PRISES DE COURANT 1
		VERSION Individuel

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 12	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-030	TYPE D'INSTALLATION Convient pour un montage en surface ou encastré
EXTINCTION (°C) +850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)	SENS D'INSTALLATION Vertical selon la direction des mécanismes	RETRAIT DE LA PRISE Avec outil seulement
		TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide
		NOMBRE DE BORNES 3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053264058	0.54	245.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.05	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	1212505.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053123591	MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
MMT	10	0.53
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
121251.00	49.00	0.54
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	101.00	KGM