

## Kit personalizável com 4 bases de tomada schuko e 2 elementos vazios branco Simon 400 Top

REF. 42604000-130



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com um design atual e minimalista e de acabamentos em branco, o Kit de sobre mesa personalizável da Simon 400 Top não só contribui um estilo moderno e funcional mas que, além disso, garante a máxima funcionalidade e inovação para a conectividade de seu escritório ou zona de trabalho. Com 4 bases de tomada Schuko e 2 elementos vazios, pode personalizá-lo selecionando as funções que requer sua ambiente. Desenhado para instalação encastrada mediante grampos incorporadas, este kit enlaça-se a um conector figura Wieland®gst 18 i, com 3 polos macho e cabo de 22 cm. Compatível com tensão de alimentação de 250 V e 16 A de intensidade, tem uma rigidez dielétrica, sem perfuração ou contornos, de 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto, e resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. Fabricado alumínio anodizado e termoplástico autoextinguível sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio já que previne a propagação de chama e toxicidade por fumo. Segurança, inovação e a máxima funcionalidade para sua zona de trabalho com este kit de sobre mesa Simon 400 Top.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002759

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)**

+60° C

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS**

2

### FORMATO

Schuko

**RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)**

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)**

>5 MΩ a 500 V

**INTENSIDADE (A)**

16 A

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60° C

**TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO**

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9016

**NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS**

2

**NÚMERO DE TOMADAS**

4 bases para circuito de corrente padrão

### VERSÃO

6 elementos

**TENSÃO (V~)**

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)**

Entre 16 e 40 mm

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

Apto para fixar sobre móveis.

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

**POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO**

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053196106                  | 1.05                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 3918750.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053196106                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 330.00                             | 1.05                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.05                           | 125.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 95.00                              |                             |