Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare Blanc chaud

RÉF. **72060040-683**

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR
PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

APPLICATION
Éclairage général

CLASSE ETIM
EC002892

simon

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP44

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
40 °C maximum

ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
3000 K

CONTRÔLE
On/Off

IRC
82.00

CHROMATICS CRI ICONS
CRI
82

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 2

ALIMENTATION INTÉGRÉE
Oui

L70 (°C)
100.000 h à 25°C

L90 (°C)
40.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
120°

TYPE DE COULEUR
WW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
114 lm/W

LUMENS (LM)
3200 lm

LUMENS/W
3200 lm/28W

OPTIQUES
Microprismatique

PUISSANCE (W)
28 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

120

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053191712

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
5.58

POIDS NET DU PRODUIT
5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053191712

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
65.00

LARGEUR EMBALLAGE
600.00

LONGUEUR EMBALLAGE
600.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.23

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM