

Botão de pressão eletrónico com sistema de ligação de bornes por parafuso Simon 100

REF. 10001150-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta a buscar uma máxima sensibilidade para as suas instalações elétricas? Conheça a serie 100 da Simon que permite manusear os sistemas elétricos de forma intuitiva e com uma melhor sensibilidade ao tato, permitindo maior interação com cada mecanismo, como luzes, persianas e outros.

Nesta ocasião apresentamos-lhe este botão eletrónico com sistema de ligação de bornes com parafusos desta incrível serie: Simon 100, deixará a sua vida mais fácil. Aqui pode ver detalhadamente as características do produto y informações de interesse sobre a logística, envio e outros dados. Sobre a voltagem, falamos de 127-230 V~, em quanto que a instalação é para encastrar.

A seção de cabo admitida de dimensões é entre 1,5 mm y 2,5 mm (cabo descascado a 11 mm). Por outro lado, este produto conta com materiais de fabricação que permitem uma melhor mecanização livres de halogéneos. Consulte aqui todas as características. Produto com referência: 10001150-039

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000029

MATERIAL

Vários

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

NÚMERO MÁXIMO DE BOTÕES DE PRESSÃO AUXILIARES

5 (sem luminoso nem piloto)

POTÊNCIA DE CARGAS LED/CFL (W)

500-1000 W

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

VERSÃO

Individual

FORMATO

POTÊNCIA DE CARGAS NORMAIS (W)

1150-2300 W

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010; EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053195147	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053195147	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

