

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. 50000081-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon le ofrece una solución para cada necesidad en los sistemas de conectividad de voz, datos, multimedia y sistema eléctrico. Compatibilidades con conectores informáticos de otras marcas, instalación sencilla sin necesidad de herramientas especiales ni tornillos. Modularidad, rapidez, comodidad y seguridad, no solo para las personas sino para las instalaciones. Permite ampliar el sistema todas las veces que sea necesario, adaptándose a las nuevas tecnologías o reconectando con instalaciones ya existentes. La gama Cima 500 de Simon, facilita su instalación ya que tiene la misma placa para todo tipo de envoltentes: Clipaje horizontal y vertical. Nuevo formato de ventana que indica la posición correcta de conexión del latiguillo. Se trata en este caso de una Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45. Acabado grafito, gama Simon 500 Cima. Acorde al Módulo MD combinado. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 21 mm. Material termoplástico libre de halógenos Garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y baja toxicidad ante la emisión de humos. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas. Fácil mantenimiento. Limpieza con un paño limpio y seco. Se recomienda no utilizar limpiadores clorados.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada
con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE PLACA

Inclinada

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RAL

7021

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

OBTURADOR DE POLVO

Sí

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

FORMATO

RJ45

NÚMERO DE MÓDULOS

1

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053095300

VOLUMEN EMBALAJE

1.472

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

88

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.014

ANCHO EMBALAJE

123

PESO NETO EMBALAJE

0.28

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.014

LONGITUD EMBALAJE

136

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

