

Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko gauche, 1 touche et 1 prise USB blanc mat Simon 100

RÉF. 10020207-230



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant Simon 100 noir mat pour deux modules comprend une prise Schuko dotée d'une prise USB intégrée et deux touches. Facile à installer, ce kit peut être posé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

Ce produit standard mesure 154,5 x 83,5 mm. La prise est alimentée à une intensité de 16 A, tandis que la prise USB fonctionne à une intensité de 2,1 A et l'interrupteur à une intensité de 10 AX. Le kit s'actionne à l'aide d'un bouton-poussoir à bascule et par insertion. Simon recommande de l'utiliser dans les chambres à coucher, car il comprend un connecteur USB et un interrupteur permettant de commander tout luminaire à l'aide d'un permutateur à bouton-poussoir.

Ce kit avant est commercialisé sur l'ensemble du marché commun européen et a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Pour assurer le bon entretien du kit, il convient de maintenir une plage de température comprise entre 5 °C et 40 °C pour son fonctionnement et une plage de température de stockage comprise entre -25 °C et 50 °C. Pour le nettoyer, il suffit de l'essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'un peu d'eau savonneuse.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches et enjoliveurs

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FORMAT

Schuko,USB

MONOBLOC

Oui

VERSION

2 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213445

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213445

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM