Downlight 735.30 WW Medium 1-10 V Alumínio

REF. **73530133-683**

INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce,Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
Temperatura máxima: 35 °C

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

CONTROLE
1-10 V

CRI
80.00

DRIVER INCLUÍDO
Sim

L70 (°C)
50 000 h

L90 (°C)
50 000 h a 25 °C

TIPO DE COR
WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
97 lm/W

LÚMENS (LM)
3200 lm

LÚMENS/W
3200 lm/33W

ÓTICAS
Medium

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
33 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
5 anos

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053285510

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053285510

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
135.00

LARGURA DA EMBALAGEM
285.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
255.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
9811125.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM