Projetor 615 carril 4000K Flood preto

REF. **61500038-384**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Preto

APLICAÇÃO
Iluminação de realce

CLASSE ETIM
EC001744

MATERIAL
Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

CONTROLE
On/Off

CRI
80.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

L70 (ºC)
100 000 h a 25 °C

L90 (ºC)
50 000 h a 25 °C

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
100 lm/W

LÚMENS (LM)
2500 lm

LÚMENS/W
2500lm/ 25W

ÓTICAS
Flood

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
25 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Carril trifásico regulável

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
5 anos

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053198698

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.85

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053198698

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
84.00

LARGURA DA EMBALAGEM
177.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
296.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4400928.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.85

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM