

## Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos con placa embellecedora blanco Simon 500 Cima

REF. 50001075-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Consiga la máxima seguridad en su hogar o zona de trabajo con el magnetotérmico bipolar de la colección Simon 500 Cima. Con 2 elementos y placa embellecedora en blanco, este mecanismo aúna funcionalidad, seguridad y diseño. Con una dimensión de 100 x 50 mm y una profundidad de 76 mm, tiene una tensión de alimentación de 400 Voltios y 10 Amperios de intensidad con amplitud modulada. Cuenta con un poder de corte de 6.000 A y curva de disparo tipo C, con una sección de cable admitida de hasta 25 mm y pelado de 10 mm. Para una mayor seguridad, está compuesta por materiales metálicos aislados en termoplástico autoextinguible y libres de halógenos, que previenen la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Puede alcanzar una temperatura máxima de más de 60 °C. Con embornamiento a tornillo y funcionamiento basculante, es apto para instalar en pared de superficie o empotrada mediante clipado en cualquier envoltente, exceptuando las cajas de suelo.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 10 A,  
placa embellecedora, adaptador  
para envoltente Simon 500 Cima  
(no apto para instalar en caja de  
suelo) y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000042

### COMPATIBILIDAD

Cajas de pared, torretas,  
minicolumnas, columnas y  
envoltentes metálicos Simon  
500 Cima

### OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guía DIN a través de la referencia 50000076-039

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

### CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

6000 A

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

DIN

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### ENLAZABLE

Si, mediante barras colectoras 68002-31

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### ALIMENTACIÓN (V~)

400 V~

### RAL

9003

### TIPO

Interruptor automático magnetotérmico

### CURVA DE DISPARO

Curva C

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalaciones en pared de superficie y empotrar y clipado en cualquier envolvente de la gama exceptuando las cajas de suelo

### EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053095904              | VOLUMEN EMBALAJE<br>3524976.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>5              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>112.00                  | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.29 | ANCHO EMBALAJE<br>117.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>1.46           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.29          | LONGITUD EMBALAJE<br>269.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

