

Detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º y alcance aproximado de 9 metros Simon 75

REF 75343-39



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

100 W

OBSERVACIONES

No instalar pulsadores con luminoso.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

5

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

NÚMERO DE CABLES

4

ALCANCE APROXIMADO (M)

9

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

520 VA

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

100 W

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

8 A

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.8 W

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 4 segundos y 10 minutos

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

IP

IP20

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)

De 0 a 1000 lux

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

Sin limitación

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TIPO DE MECANISMO

Detection

VERSIÓN

Individual

ÁNGULO DE COBERTURA (°)

180

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.101KGM

PESO BRUTO

0.101KGM

EAN PRODUCTO

8421053086889

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

57MMT

ANCHO EMBALAJE

76MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.329DMQ

PESO NETO

0.101KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053086889