

**Interruptor unipolar 10 AX 250V~ de medio elemento con luminoso incorporado y embornamiento rápido blanco
Simon 27 Play**

REF. 27104-64



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 27 Play es un catálogo extenso que contiene todo lo que se puede necesitar para una instalación eléctrica.

Somos una empresa enfocada en brindar productos que solucionen la vida de las personas incorporando diseños creativos y bien pensados para los amantes de una buena estética.

Este que presentamos es el interruptor más común, uno sencillo de dos vías con soporte para un módulo apto para conexiones de 10A y 127V. Este modelo es igual al regular pero incluye una luz piloto para poder ubicarlo rápidamente aunque esté oscuro.

El diseño es discreto y elegante, en color blanco, el más comúnmente utilizado por el público en general.

Es un producto, que como todos en nuestro inventario, está fabricado en materiales de la mejor calidad que le confieren una durabilidad y terminación inigualables.

Para este artículo se han empleado policarbonato técnico y con una aleación de cobre, zinc, plomo y latón en su fabricación.

Viene apto para empotrar o para instalar en superficie y cuenta con embornamiento rápido.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES


EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2022

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251508	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.024	LONGITUD EMBALAJE 220
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 22.6	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.024	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 38.1	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.866
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 45.5	EAN EMBALAJE 8421053035726	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.485
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 39178.23	ALTURA EMBALAJE 53	PESO NETO EMBALAJE 0.48
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 160	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX




Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX