

# Colonne en aluminium à 1 face et 3 mètres de long blanche Simon 500 Cima

RÉF. 53550101-030



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Blanc

### MATÉRIAU

Aluminium

### COMPATIBILITÉ

Simon 500 Cima, Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur) et mécanismes universels Simon associés au boîtier universel spécialement conçu pour les colonnes

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Colonne, plinthe, couvercle inférieur et supérieur, rail télescopique, équerre de fixation au plafond, vis de pression, mousse adhésive antidérapante, broche de fixation, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC001941

### REMARQUES

Le guide télescopique de fixation à la dalle de plafond mesure 1,5 mètre, ce qui permet d'augmenter la hauteur maximale de montage de la colonne à 4,5 mètres.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de  
mousse protectrice

### DISPONIBLE EN

1 et 2 faces

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120 °C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 Ohms

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Secured using the metal divider  
rail.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à +120 °C

### NOMBRE DE MODULES

32

### RAL

9003

### PLAGE DE RÉGLAGE GUIDE TÉLESCOPIQUE (MM)

Entre 0 et 1500 mm

### VERSION

1 face

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

En insérant à la presse le guide  
télescopique dans la dalle de  
plafond (aucune vis n'est  
nécessaire pour la fixation)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la  
direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Approprié pour l'installation  
dans n'importe quel type de sol,  
plancher technique ou  
revêtement de sol. La colonne  
est sécurisée en appliquant une  
pression sur la dalle de plafond à  
l'aide d'un guide télescopique.

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

### RETRAIT DES CADRES DE FINITION

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053094501

### POIDS NET DU PRODUIT

9.40

### LONGUEUR EMBALLAGE

3040.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053094501

### VOLUME EMBALLAGE

31.84

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

88.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

9.40

### LARGEUR EMBALLAGE

119.00

### POIDS NET EMBALLAGE

9.40

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

