

Placa para o regulador eletrônico de tensão giratório até 1000 W/VA marfim Simon 75

REF. 75035-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa para o regulador eletrónico de tensão giratório da série Simon 75 esta disponível em 3 acabamentos. Recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da placa selecionada. A placa para o regulador eletrónico de tensão é de versão individual. Este modelo de placa para regulador inclui 1 elemento, mas não contém nenhum módulo nem função sinalizadora. O limite do intervalo de temperatura recomendável vai desde os 5°C aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

O regulador eletrónico giratório com a instalação da placa, aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O principal material de fabrico é termoplástico, com um acabamento em marfim plástico. A placa para o regulador pode suportar até 1000W/VA. Para a correta manutenção da placa recomenda-se utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão. A placa para regulador eletrónico não inclui nenhum tipo de gravação.

ACABAMENTO

Marfim

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

777852.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053029589

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

777852.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.13

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

62.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

153.00