

Luminaria estanca 789 18W 5500K 600

REF. 78936033-885



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria estanca para aplicaciones tipo parkings, garajes y zonas técnicas, diseñada para proporcionar una iluminación uniforme y confortable en áreas de circulación. Diseño lineal con difusor opal de elevada uniformidad para una distribución homogénea de la luz, minimizando sombras y deslumbramientos. Cableado pasante y doble conector incluido, lo que permite una tirada continua de hasta 10 luminarias por línea. Tipo de instalación: Superficie. Óptica: 120. Temperatura de color: 5500K. Potencia: 18W. Lumens: 1800lm. Eficiencia: 100lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 655 mm x 65 mm x 65 mm.

APLICACIÓN

Iluminación de parkings, Iluminación general, Iluminación para industria, Parking empresa

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

102 lm/W

CLASIFICACIÓN IK

08

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5500 K

LÚMENES (LM)

1800 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CONTROL

On/Off

ÓPTICAS

General

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

CRI

80.00

POTENCIA (W)

18 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+40

DRIVER INCLUIDO

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053440261

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

48600000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053440261

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

6.72

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

225.00

PESO NETO EMBALAJE

0.47

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

300.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.56

LONGITUD EMBALAJE

720.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.47

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT