

Caja de suelo regulable para 2 elementos en instalación de suelo de pavimento grafito Simon 500 Cima

REF. 52050001-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja de suelo regulable para instalación en pavimento para dos elementos y acabados en Grafito dentro de la Colección Simon 500 Cima. La caja de suelo regulable Simon 500 Cima, se adecúa a las necesidades de cada habitación al ser apta para su instalación tanto en pavimento como en suelo técnico ya que permite regular la profundidad de 70 a 100mm en caso de pavimento, y de 90 a 120mm si es suelo técnico. Está fabricado con materiales de termoplástico libres de halógenos impidiendo la proliferación de llamas en caso de incendio, pudiendo alcanzar una temperatura máxima de 90 °C. Para que su instalación sea completa, es necesario combinarlo con una cubeta de plástico (ref.52052101-035). Con su dimensión de 132 x 187 x 76 mm y sus acabados en Grafito, la caja de suelo de la colección Simon 500 Cima, es sinónimo de calidad, elegancia e innovación adecuada a cualquier tipo de hogar, sala u oficina.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y
Simon 27 Play/Simon K45
(mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de suelo, tabique metálico,
cable toma tierra, tornillería y
manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, una vez configurado debe combinarse con una cubeta de plástico (ref.52052101-035). Opcionalmente, puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053101-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS

2

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

INMUNIDAD

ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

800kg

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 115 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

6

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 14 y 54 mm

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento (suministradas en la caja de suelo)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

2

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelo de pavimento aunque también es apta su instalación en suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092682

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2.87

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053092682

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

95.00

PESO NETO EMBALAJE

0.60

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

155.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.60

LONGITUD EMBALAJE

195.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

