

Cruzamiento pulsante 10AX 230V~ con sistema de embornamiento rápido titanio Simon 270

REF 20000251-096



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos de estética icon Simon 270

ACABADO

Titanio

TIPO DE TECLA/TAPA

Ancha

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa e folha de instruções

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FORMATO

Fast

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 élément

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VOLTAJE (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS
+ Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34
V2.1.1 + EN 50581:2012 + EN 50563:2011+A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.034 KGM

PESO BRUTO

0.038 KGM

EAN PRODUCTO

8421053268384

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

47.75 MMT

ANCHO EMBALAJE

57 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

262 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

713098.5 MMQ

PESO NETO

0.17 GRM

EAN EMBALAJE

8421053268391