

Conec**tor VGA HD15 hembra con placa embellecedora blanco Simon K45**

REF. K100A/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conec**tor VGA HD15 hembra**

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RAL
De 0,2 a 0,5 mm	IP20	9003
TIPO DE CONECTOR	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
VGA	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTACTOS	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	VERSIÓN
15	5 - 40 °C	Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES		NÚMERO DE CABLES
Medio elemento		10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)	Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.016	KGM	10
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
70	93	MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
140	8426436045460	911.4
PESO NETO DEL PRODUCTO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.016	0.16	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
911.4	70	KGM
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
MMQ	140	93
	PESO NETO EMBALAJE	
	0.16	