

Врезной односторонний 6-модульный розеточный блок (планочный вывод кабеля) с 5 розетками Schuko и 1 свободным модулем белого цвета Simon 400

РЕФ. 45605000-130



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

МАТЕРИАЛ

Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ

Модули Simon 400 и
электрические кабели с
разъемами GST18

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, крепеж и инструкции по
установке

КЛАСС ETIM

EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ

Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули
или заглушки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ	ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C) +70°C (согл. IEC 60670)	ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Нет		Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 см
ДОСТУПНО В	СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V·MΩ)	RAL
Различные конфигурации на 4, 5 и 6 модулей	>5 МΩ при 500В~	9016
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)	КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты	16 А	1
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP	РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
+60°C	IP30	318 x 175 mm (± 2mm)
КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК
1	Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора	5
ФОРМАТ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)	ТИП
Розетка Schuko	от -5 до +60° C	Блок розеточный
		ВЕРСИЯ
		6 модулей
		НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
		250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ	ТИП УСТАНОВКИ	ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
Планка	Встраиваемый монтаж в мебель	С помощью предоставленных зажимов или винтов в доступных отверстиях
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ	УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ	КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ
1	Требуется инструмент	Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.
УДАЛЕНИЕ РАМЫ		
Требуется инструмент		

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД ЕАН	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
8421053085622	KGM	2.35
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
2.35	0	1
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0	8421053085622	ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0	0	6761625
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ВЫСОТА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
2.35	365	ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ДЛИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
0	90	KGM
		ШИРИНА УПАКОВКИ
		195