

Downlight 725.23 Encastrado NW General IP44 Alumínio

REF. 72523933-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade


CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)	CLASSE ELÉTRICA	LÚMENS (LM)
50 - 60 Hz	Tipo 1	1300 lm
CLASSIFICAÇÃO IP	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	LÚMENS/W
IP44	INTEGRADA	1300 lm/14W
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	Sim	ÓTICAS
-15 - 40 °C	L70 (°C)	Geral
TEMPERATURA DE COR (K)	30 000 h a 25 °C	CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA
3900 K	ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)	Categoria isento
CONTROLE	120°	POTÊNCIA (W)
On/Off	TIPO DE COR	14 W
CRI	NW	VIDA ÚTIL
80	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)	30.000 h
DRIVER INCLUÍDO	93 lm/W	
Sim		

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO
Superfície	Encastrar
ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
101	Conector rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0.616	0	1
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	8421053116913	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	0	3.042
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.616	80	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0	195	KGM
UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
KGM	0.616	195