

Comutador com chave 5 A 250 V~ 2 posições (chave extraível em ambas as posições) e sistema de ligação de bornes por soldadura

REF. 75521-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Comutador com chave de duas posições e sistema de ligação de bornes por soldadura da série Simon 75 é um dos mecanismos de comando mais procurados por profissionais e particulares. A chave é removível em ambas posições, sendo adequado para superfície e encastrar. Foi fabricado com materiais de grande qualidade com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Estamos perante um comutador com uma intensidade de 5 A e uma voltagem de 250V~, cuja instalação realiza-se em caixa universal vil544. Fornecem-se duas chaves e o mecanismo é válido para os produtos incluídos nos mecanismos das séries Simon 75, 82 e 88. É um dos comutadores mais utilizados em grandes edifícios como sedes de escritórios, hotéis, colégios, hospitais ou estabelecimentos comerciais graças a seu fácil funcionamento e seu preço competitivo.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 28, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com 2 posições e chave extraível em ambas as posições.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

5 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

POSIÇÃO DE REMOÇÃO DA CHAVE

Ambas as posições

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Key

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053004821	0.09	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.09	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053004821	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
329232.00	1	0.09
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.09
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM